


T1ドリル用チップ・レンチ・スクリーねじ

※チップは1ケース単位の販売となります



サイズ	寸法			
	d	t	r	D1
05	5.00	2.38	0.4	2.25
06	6.00	2.38	0.4	2.61
07	7.94	3.97	0.8	2.85
09	9.80	4.30	0.8	4.05
11	11.50	4.85	0.8	4.45
14	14.30	5.20	1.2	5.75

型式	管理番号	定価	ノーズR	コーティング	推奨被削材	コーナー数	適用本体
SPMX050204-TI620	2391-11	1,000	0.4	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ13.0~15.0
SPMX050204-TZ650	2392-11	1,130	0.4	PVD	鉄(新コート)	4	φ13.0~15.0
SPMX050204-TM450	2393-11	1,130	0.4	PVD	鉄/SUS	4	φ13.0~15.0
SPGX050204-TN200	2394-11	1,110	0.4	ノンコート	アルミ/非鉄	4	φ13.0~15.0
SPMX060204-TI620	2395-11	1,040	0.4	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ15.5~21.5
SPMX060204-TZ650	2396-11	1,180	0.4	PVD	鉄(新コート)	4	φ15.5~21.5
SPMX060204-TM450	2397-11	1,180	0.4	PVD	鉄/SUS	4	φ15.5~21.5
SPGX060204-TN200	2398-11	1,110	0.4	ノンコート	アルミ/非鉄	4	φ15.5~21.5
SPMX07T308-TI620	2399-11	1,100	0.8	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ22.0~27.0
SPMX07T308-TZ650	2400-11	1,250	0.8	PVD	鉄(新コート)	4	φ22.0~27.0
SPMX07T308-TM450	2401-11	1,250	0.8	PVD	鉄/SUS	4	φ22.0~27.0
SPGX07T308-TN200	2402-11	1,170	0.8	ノンコート	アルミ/非鉄	4	φ22.0~27.0
SPMX090408-TI620	2403-11	1,400	0.8	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ27.5~33.0/φ52.0~60.0
SPMX090408-TZ650	2404-11	1,600	0.8	PVD	鉄(新コート)	4	φ27.5~33.0/φ52.0~60.0
SPMX090408-TM450	2405-11	1,600	0.8	PVD	鉄/SUS	4	φ27.5~33.0/φ52.0~60.0
SPGX090408-TN200	2406-11	1,330	0.8	ノンコート	アルミ/非鉄	4	φ27.5~33.0/φ52.0~60.0
SPMX110408-TI620	2407-11	1,430	0.8	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ33.5~40.0
SPMX110408-TZ650	2408-11	1,700	0.8	PVD	鉄(新コート)	4	φ33.5~40.0
SPMX110408-TM450	2409-11	1,700	0.8	PVD	鉄/SUS	4	φ33.5~40.0
SPGX110408-TN200	2410-11	1,320	0.8	ノンコート	アルミ/非鉄	4	φ33.5~40.0
SPMX140512-TI620	2411-11	1,710	1.2	PVD	鉄/鋳鉄	4	φ41.0~51.0
SPMX140512-TZ650	2412-11	2,170	1.2	PVD	鉄(新コート)	4	φ41.0~51.0
SPMX140512-TM450	2413-11	2,170	1.2	PVD	鉄/SUS	4	φ41.0~51.0
SPGX140512-TN200	2414-11	1,630	1.2	ノンコート	アルミ/非鉄	4	φ41.0~51.0

レンチ ※バラ売り可能です

型式	管理番号	定価	本体サイズ	適合スクリー	適合チップ	イメージ(画像)
T6	2415-11	870	φ13.0~21.5	ST0205/ST2205	SPOX050204/SPOX0602	
T8	2416-11	870	φ22.0~27.0	ST2506	SPOX07T3	
T15	2417-11	870	φ27.5~40.0/φ52~60	ST3508/ST4010	SPOX0904/SPOX1104	
T20	2418-11	870	φ41.0~51.0	ST5010	SPOX1405	

スクリーねじ ※バラ売り可能です

型式	管理番号	定価	本体サイズ	適合スクリー	適合チップ	イメージ(画像)
ST0205	2419-11	1,160	φ13.0~15	T 6	SPOX050204	
ST2205	2420-11	1,160	φ15.5~21.5	T 6	SPOX0602	
ST2506	2421-11	870	φ22.0~27.0	T 8	SPOX07T3	
ST3508	2422-11	870	φ27.5~33.0/φ52~60	T 1 5	SPOX0904	
ST4010	2423-11	870	φ33.5~40.0	T 1 5	SPOX1104	
ST5010	2424-11	870	φ41.0~51.0	T 2 0	SPOX1405	